



U23DX



UMIDIFICATORE TOTALE CON PRESSETTE ALLO SCARICO U23DX

U23DX TOTAL HUMIDIFIER WITH PRESS AT THE OUTLET

HUMIDIFICATEUR TOTAL U23DX AVEC PRESSES AU DÉCHARGEMENT

HUMIDIFICADOR TOTAL U23DX CON PRENSAS A LA DESCARGA



U23DX



UMIDIFICATORE TOTALE CON PRESSETTE ALLO SCARICO U23DX

La macchina riesce ad ammorbidire in modo perfetto tutti i tipi di pellame grazie all'azione combinata del tunnel di umidificazione e delle pressette che riattivano e ammorbidiscono il puntale. Un operatore dispone tomaio e forma sui carrelli (6 al carico), in modo che l'operatore della premonta-monta debba preoccuparsi solamente di prelevare il "prodotto" trattato termicamente in base alle sue esigenze.

La macchina è regolabile in tutte le sue zone di lavoro:

- TUNNEL temperatura regolabile da 0° - 220°C. % di vapore da regolabile da 0 a 100%
- PRESSETTE temperatura tampone superiore regolabile da 120° - 200°C. Tempo di iniezione vapore regolabile da 0 - 9.9 sec.
- Temperatura tampone inferiore regolabile da 120° - 200°C
- PRODUZIONE determinata dall'operatore della Premonta max. 250 paia/ora



U23DX TOTAL HUMIDIFIER WITH PRESS AT THE OUTLET

The machine can perfectly soften all types of leather thanks in part to the combined action of the humidifier tunnel and the press which reactivates and softens the toe. An operator places the uppers and lasts on trolleys (6 per load). In this way, the tacking-lasting operator only has to take care of removing the heat treated "product" as he needs to.

All the working parts of the machine can be adjusted:

- TUNNEL adjustable temperature from 0° - 220°C. - % Steam adjustable from 0 to 100
- PRESS upper buffer temperature adjustable from 120° - 200°C. Steam injection time adjustable from 0 - 9.9 sec.
- Lower buffer temperature adjustable from 120° - 200°C
- PRODUCTION determined by the tracking operator max. 250 pairs/hour



HUMIDIFICATEUR TOTAL U23DX AVEC PRESSES AU DÉCHARGEMENT

La machine réussit à assouplir parfaitement tous les types de peaux grâce à l'action combinée du tunnel d'humidification et des presses qui réactivent et assouplissent les bouts. Un opérateur dispose empeigne et forme sur les chariots (6 au chargement), de façon à ce que l'opérateur du mise sur forme-montage s'occupe seulement à prelever le "produit" traité thermiquement sur la base de ses exigences.

La machine est réglable dans toutes ses zones de travail:

- TUNNEL température réglable de 0° - 220°C. De vapeur à régler de 0 à 100%
- PRESSES température tampon supérieur réglable de 120° - 200°C. Temps d'injection vapeur réglable de 0-9.9 sec.
- Température tampon inférieur réglable de 120° - 200°C
- PRODUCTION déterminée par l'arrêteur, 250 paires/heure max



HUMIDIFICADOR TOTAL U23DX CON PRENSAS A LA DESCARGA

La máquina consigue renblanecer perfectamente todos los tipos de piel gracias a la acción combinada del túnel de humidificación y de las pequeñas prensas que reactivan y reblandecen la puntera. Un operador coloca cortes y hormas en los carros (6 a la carga), de forma que el operador de centrado-montado se cupe solamente de sacar el "pro lineducto" tratado térmicamente en base a sus exigencias.

La máquina es regulable en todas sus zonas de trabajo:

- TUNNE temperature regulabe de 0° - 220°C. % de vapor que se puede regular de 0 a 100%
- PRENSAS temperatura tampón superior regulable de 120° - 200°C. Tiempo de inyección vapor regulable de 0-9.9 segundos.
- Temperatura tampón inferior regulable de 120° - 200°C
- PRODUCCIÓN determinada por el operador de la máquina de centrado máx 250 pares/hora



Carico a destra
Right load
Charge à droite
Cargar a la derecha

POTENZA INSTALLATA
POWER
PUISSANCE INSTALLÉE
POTENCIA INSTALADA

16 Kw



DIMENSIONI
SIZE
DIMENSIONS
DIMENSIONES

cm 100x290x157



PESO
WEIGHT
POIDS
PESO

540 Kg



ALIMENTAZIONE ELETTRICA
POWER SUPPLY
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Trifase

v.220/400 hz.50/60



STEMA S.n.c. di Stefano Tabarrin e Mauro Gnani
Via Artigianato, 18 - 27020 Parona Lomellina (PV) ITALY
Tel. +39 0384 253629 - Fax +39 0384 253823
www.stemasnc.it - info@stemasnc.it

